

by
SODIMAC

PROTECTOR WAX

PW / 1L

Cire de protection premium

S-101334

Description

Cire de conservation haut de gamme offrant brillance intense, protection hydrophobe longue durée et effet "easy to clean". Convient pour un usage manuel ou mécanique et préserve durablement la valeur des véhicules en protégeant plastiques, caoutchouc et surfaces de carrosserie.

Propriétés

- Apporte une brillance profonde et uniforme, tout en offrant un effet déperlant (hydrophobisation longue durée).
- Protection intensive contre la décoloration et l'effritement des pièces en caoutchouc et plastique ainsi que des matériaux de toit de cabriolet.
- Composants réactifs polyfonctionnels créant une structure réticulaire durable sur les surfaces traitées.
- Performance "easy to clean" : les salissures adhèrent moins et s'éliminent facilement.
- Effet auto-cicatrisant sur les petites rayures et conservation de la brillance accrue lors d'applications régulières.
- Compatible avec les systèmes de cire chaude, froide et moussante, même dans des conditions d'eau industrielle et de géométries complexes.
- Parfum fruité agréable après application.
- Exempt d'huiles minérales hydrocarbonées et conforme VDA, classe A.

Caractéristiques

- Formule : cire polyfonctionnelle premium.
- Finition : brillance intense, toucher velouté.
- Effet : déperlant et protection durable.
- pH : 4,5
- Compatibilité : carrosseries, plastiques, caoutchoucs, toits de cabriolet.
- Conditionnement disponible : 1 L

Mode d'emploi

Application mécanique :

- Appliquer le produit pur ou dilué jusqu'à 1:2 via pompe de dosage.
- Consommation recommandée pour véhicule particulier :
 - Cire chaude/froide : 13-19 ml
 - Cire moussante : 13-19 ml
 - Cire haut de gamme : 16-23 ml
- Rincer soigneusement après application pour éviter les traces.
- Ajuster la pré-dilution pour canon à mousse si nécessaire.

Application manuelle :

- Ajouter environ 30 ml de ProtectorWax à 1 L d'eau.
- Appliquer sur véhicule nettoyé et encore humide à l'aide d'un pulvérisateur à mousse ou pompe.
- Laisser agir brièvement.
- Rincer soigneusement à l'eau ou avec un nettoyeur haute pression.
- Essuyer l'eau restante avec un chiffon propre.
- Ne préparer que la quantité nécessaire pour une seule application, ne pas conserver le mélange.

Recommandations



- Tenir à l'abri du gel et des chaleurs extrêmes.
- Toujours vérifier la compatibilité sur une zone discrète avant la première utilisation.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Produit destiné à un usage professionnel.

SODIMAC — 41 Allée du Clos des Charmes — 77090 Collégien — contact@kcx-bysodimac.com
— www.kcx-bysodimac.com — 01 60 17 88 99

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur www.quickfds.com — v.251210