

# WO.01 HAND WAX

## CIRE D'ÉTANCHÉITÉ PREMIUM



### PROPRIÉTÉS

La WO.01 Hand Wax est une cire premium à base de cire de carnauba, conçue pour offrir une étanchéité durable et une finition hautement brillante et hydrophobe sur les surfaces peintes et plastiques des véhicules.

- Protège efficacement les surfaces sur le long terme.
- Crée une surface lisse avec une hydrophobie exceptionnelle.
- Rehausse considérablement la brillance des surfaces peintes.
- Formulation économique nécessitant une application en fine couche.

#### Domaines d'application :

- Peintures de véhicules (automobiles, motos, véhicules utilitaires).
- Composants plastiques extérieurs.

### RECOMMANDATIONS

Précautions d'utilisation : Vérifier l'appropriation du produit à votre surface avant application.

Pour les peintures sensibles (unie ou monocouche), diluer le produit à 1:4 avec de l'eau pour éviter tout matage.

Stockage et sécurité : Conserver dans un endroit sec et frais.

Éviter tout contact direct avec la peau ou les yeux. En cas d'exposition, rincer abondamment à l'eau.

Indications importantes : Ces informations sont fournies à titre indicatif. L'utilisateur est responsable de vérifier la compatibilité du produit avec son usage.

### CARACTÉRISTIQUES

- Conditionnement : Pot de 0,175 L.
- Composant principal : Cire de carnauba premium.
- Aspect : Texture onctueuse facilitant une application uniforme.
- Application : Prévue pour une utilisation manuelle.

### MODE D'EMPLOI

#### Étapes préparatoires :

1. Pré-nettoyage : Laver le véhicule soigneusement avec des produits alcalins (ex. Green Star). Éviter les shampoings contenant des agents d'étanchéité. En cas de salissures spécifiques (goudron, résine, film de rouille), utiliser un produit adapté (argile, détachant de goudron, etc.).

#### 2. Préparation de la peinture :

- Corriger les défauts de peinture avec un polish approprié (Heavy Cut H9.01 ou Fine Cut F6.01).
- Éliminer les résidus à l'aide d'un chiffon microfibre propre.
- Décontaminer les surfaces avec un dissolvant à base de silicone et de cire, en utilisant des chiffons microfibres dédiés.
- Polir les dernières traces pour obtenir une surface sans rayures ni hologrammes.

#### Application de la cire :

1. Utiliser l'éponge fournie pour appliquer une fine couche de cire sur la surface.
2. Laisser la cire s'évaporer.
3. Polir avec un chiffon microfibre pour obtenir une finition uniforme et brillante.
4. Travailler par sections (par exemple : capot, puis ailes), pour garantir un résultat optimal.

#### Entretien :

Lavage manuel recommandé :

Utiliser beaucoup d'eau et des outils doux (chiffons non abrasifs).

Éviter les systèmes de lavage agressifs, privilégier ceux équipés de textiles doux pour préserver la cire.

*Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d'information et ne peuvent, en aucun cas, engager notre responsabilité dans le cas d'une mauvaise utilisation.*

#### Code article

#### Conditionnement

101570

A l'unité

#### Produit à usage professionnel